



3-D

PAT.P
CONVEYER

スリーディコンベア3-D100(内巾106mmタイプ)/3-D120(内巾140mmタイプ)

仕様

電源	AC三相200V・50/60Hz・AC単相100V・50/60Hz	コンベアチェーン	TTU826(TTU1143)橋本チェーン製
駆動モーター	インダクションモーター200W・400W・750W(可変モーター可能)	コンベア内巾	106mm(140mm)、トップチェーン82.6mm(114.3mm)
搬送速度	固定速度(1~10m/分) ※搬送時に指定ください。 無自定速のご要望はご相談下さい。	塗装色	指定色可
搬送重量	(10)kg/m	オイルパン	オプション
最大機長	約15m ※ユニットの組合せ条件によって異なりますので、 ご相談下さい。	モーター保護装置	トルクリミッター付

ユニット

<p>HDU ドライブユニット</p>	<p>TTU テンションユニット</p>
<p>F-SC 横カーブフレーム $\theta = 90^\circ \cdot 60^\circ \cdot 45^\circ \cdot 30^\circ$</p>	<p>F-VC 縦カーブフレーム $\theta = 90^\circ \cdot 60^\circ \cdot 45^\circ \cdot 30^\circ$</p>
<p>FL ストレートフレーム L = 100・200・500・1000</p>	<p>PS パイプスタンド</p>

仕様および外観は予告なく変更することがあります。ご了承下さい。

■開発/製造
アイテック株式会社

〒373-0847 群馬県太田市西新町135-7
TEL0276-31-1411 FAX0276-31-7159
<http://www2.wind.ne.jp/itech/>

■代理店

■総販売元
株式会社キット

〒373-0847 群馬県太田市西新町135-7
TEL0276-31-9110 FAX0276-31-7186

自由自在のレイアウトを可能にした 3次元搬送システムです。

■特長

立体搬送思いのまま。作業能率もグーンとアップ。

1台のモーターで上下左右あらゆる方向に立体的に搬送できます。

ユニットのモジュール化が生む、柔軟な対応性。

各ユニットがモジュール化のため、お客先で容易に組替えができ、機械のレイアウト変更にも柔軟に対応できます。

シンプル構造。高いコストパフォーマンス。

構造がシンプルのため、堅牢でローコスト、短期納品にお応えいたします。

■用途

- 各工程間の繋ぎ
- 加工機械からの部品取出し・供給
- 組立ラインにおける部品搬送

F-VC
縦カーブフレーム

HDU
ドライブユニット

FL
ストレートフレーム

F-VC
縦カーブフレーム

F-SC
横カーブフレーム

内巾 **106 mm**
内巾 (140)

TTU
テンションユニット

PS
パイプスタンド

スリーティ

立体搬送システム **3-D CONVEYER**